



aluplast® – strokovnjak za sisteme oken in vrat

Podjetje aluplast GmbH sodi med vodilne proizvajalce sistemov za plastična okna, vhodna vrata in rolete ter nadzorovanega prezračevanja bivalnih prostorov. Družinsko podjetje s sedežem v kraju Karlsruhe je leta 1982 ustanovil Manfred J. Seitz. Danes ima podjetje aluplast več kot 24 proizvodnih in prodajnih podružnic po vsem svetu. Podjetje ponuja zelo pester program izdelkov, s katerim omogoča skoraj vse konstrukcije in različice oken, ki si jih je mogoče zamisliti. Uspeh podjetja aluplast temelji predvsem na tem, da je blizu trgu, zaradi česar vedno znova ponuja inovacije in novosti.

Več informacij je na voljo na spletni strani www.aluplast.net

© L | © aluplast | Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb | Stanje 7-2017 | Motiv: slik | Slike: arhiv, Fotolia, iStock



aluplast® – strokovnjak za sisteme oken in vrat

energeto® 5000

OKNO BREZ JEKLA.



SATLER OKNA IN VRATA D.O.O.
BISTRIŠKA CESTA 2
2319 POLJČANE

Telefon +386 2 29 27 450
Fax +386 2 29 27 452

E-Mail info@okna-satler.si
Web www.okna-satler.si

Najboljše okno svojega razreda.

energeto®



Vrhunske vrednosti do $U_w = 0,60 \text{ W/m}^2\text{K}$ *

Te vrednosti okno doseže z lepljenjem okenskega krila s stekлом in z ojačitvijo okenskega okvirja s posebej za ta namen razvitetimi trakovi powerdur®, ki so ojačani s steklenimi vlakni. Dodatna plast poliuretanske pene omogoča vrednosti topotne izolacije, ki jih lahko opišemo le kot rekordne.

powerdur® + bonding inside = energeto®

* energeto® 8000 foam inside



energeto® 5000 Vgradna globina 70 mm

- $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ s standardno trojno zasteklitvijo z $U_g = 0,7$ in $\Psi = 0,040 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ najboljša različica s trojno zasteklitvijo z $U_g = 0,4$ in $\Psi = 0,030 \text{ W/m}^2\text{K}$
- safetec inside (sistem srednjih robov)
- protivlomna zaščita do RC3
- protihrupna zaščita do 47 dB (razred protihrupne zaščite 5)
- zasteklitev do 41 mm
- na voljo s številnimi okrasnimi folijami
- na voljo z aluminijasto masko aluskin (v zelo veliko barvah)
- ploskovno zamknjena različica, za polovico površine zamknjena različica
- 5-komorni profil
- možnost nevidnega odvodnjavanja
- izbirno s tehnologijo bonding inside (tehnologija lepljenja)



S tehnologijo foam inside
 $U_w = 0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$